

大型电热鼓风干燥箱

大容量工业级高精度干燥箱，满足军工要求



产品特点

- 1、控温系统可选择PID或程序控温仪，带超温报警功能；
- 2、双门结构使用便利；
- 3、鼓风系统采用低噪声风机，离心循环方式，以达到工作室室内温度均匀性。

型号		DGF-4A	DGF-5A	DGF-6A	DGF-7A	DGF-8A
		DGF-4AB	DGF-5AB	DGF-6AB	DGF-7AB	DGF-8AB
循环方式		风机强迫循环				
性能	使用温度范围	RT+10-250℃			RT+10-300℃	
	温度分辨率	0.1℃				
	温度波动度	±1℃				
	温度分布精度	±3%				
结构	工作室	A:铁内胆；AB:不锈钢内胆				
	外壳	镀锌板加工静电喷涂防腐处理				
	保温层	优质岩棉板（带CE认证）				
	加热器	不锈钢电热管				
	额定功率	6kW	6.6kW	9kW	12kW	15kW
	排气孔	顶部或侧面排气				
控制器	温度控制方式	PID智能控制				
	温度设定方式	轻触按键设定				
	温度表示方式	液晶数字显示				
	定时器	0-9999分钟（带定时等待功能）				
	运行功能	定值运行，定时运行，自动停止				
	附加功能	温度偏差修正，菜单锁定，停电记忆				
	传感器	pt100				
安全装置		一键启动超温断电				
规格	工作室（宽*深*高mm）	800*800*1000	1000*1000*1000	1000*1000*1300	1200*1200*1300	1600*1200*1600
	外形（宽*深*高mm）	940*1000*1400	1040*1200*1400	1230*1200*1670	1330*1400*1670	1750*1400*1990
	外包装（宽*深*高mm）	1060*1090*1520	1260*1290*1520	1350*1300*1890	1500*1500*1890	1950*1500*1910
	内容积	640L	1000L	1300L	1870L	3070L
	隔板层数	11	11	15	15	18
	隔板承重	30kg				
	隔板间距	70mm				
	电源（50/60Hz）额定电流	380V				
	净重/毛重（kg）	200	260	350	480	800
附属品	隔板	2				
	隔板架	无				
可增加配置		隔板、程序控温仪、RS485接口、打印机				



www.weizhouyiqi.com
www.weizhouyiqi.cn



13223103886



魏州仪器官方网站
扫一扫了解更多产品

官方客服微信
扫一扫咨询产品详情