

电热恒温干燥箱

干燥/烘焙/热处理之用

产品特点

- 1、产品工作室内热空气自然对流循环方式；
- 2、数码管显示微电脑智能PID控温仪；
- 3、标配高亮LED仪器运行指示灯；
- 4、新型防烫手把手。

WHLL-BE 系列另具备特点

- 1、控温仪彩色液晶屏显示，设定值、测定值、定时同时在屏幕显示。
- 2、独立超温保护系统：当工作室温度超过仪表设定报警值时切断加热主回路，提高产品使用安全性。
- 3、独立限温器：高精度数显式独立限温器，设定好工作室限制温度，为产品提供双重安全保障。



型号		WHL-30B	WHL-45B	WHL-65B	WHL-85B	WHL-125B
		WHLL-30BE	WHLL-45BE	WHLL-65BE	WHLL-85BE	WHLL-125BE
循环方式		自然对流				
性能	使用温度范围	RT+10-300℃				
	温度分辨率	0.1℃				
	温度波动度	±1℃				
	温度分布精度	±3.5%				
结构	工作室	镜面不锈钢				
	外壳	冷轧钢板，表面静电喷涂				
	保温层	优质岩棉板（带CE认证）				
	加热器	镍铬合金加热丝				
	额定功率	0.8kW	1.2kW	1.6kW	2.0kW	2.5kW
排气孔		Φ35mm顶部（具有测试孔功能）				
控制器	温度控制方式	双温段智能PID				
	温度设定方式	轻触型按键设定				
	温度表示方式	B 型:测定温度四位数码管上排显示，设置温度四位数码管下排显示				
		BE型:测定温度液晶屏上部显示，设置温度液晶屏下部显示				
	定时器	0-9999分钟（带定时等待功能）				
	运行功能	定值运行，定时运行，自动停止				
	附加功能	B型:传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆 BE型:新型数显限温器，传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆				
传感器		pt100				
安全装置		B型:超温声光报警 BE型:高精度数显式独立限温器，超温声光报警				
规格	工作室（宽*深*高mm）	310*310*310	350*350*350	400*360*450	450*420*450	500*450*550
	外形（宽*深*高mm）	460*510*695	500*550*735	550*550*840	590*610*830	636*680*915
	外包装（宽*深*高mm）	540*575*855	580*615*895	635*625*995	680*685*1000	710*730*1100
	内容积	30L	45L	65L	85L	125L
	隔板层数	5	6	8	8	11
	隔板承重	15kg				
	隔板间距	40mm				
	电源(50/60Hz)额定电流	AC220V/3.6A	AC220V/5.5A	AC220V/7.2A	AC220V/10.5A	AC220V/10.5A
	净重/毛重（kg）	33/37	37/43	44/49	50/56	60/66
附属品	隔板	2				
	隔板架	4				
可增加配置		B型：隔板；BE型：隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、远程控制、U 盘数据储存、无线短信报警系统、3.5寸彩色触摸屏温控仪				



www.weizhouyiqi.com
www.weizhouyiqi.cn



24h 13223103886



魏州仪器官方网站
扫一扫了解更多产品



官方客服微信
扫一扫咨询产品详情

